

# 3X-Power Series

3-Phase Automatic Voltage Regulator

ترانس اتوماتیک هوشمند



۲ سال  
گارانتی

استابیلایزر سوئیچینگ هوشمند

[www.rms-electronics.com](http://www.rms-electronics.com)



تولیدکننده انواع استایلیایزر سوئیچینگ  
ترانس‌های اتوماتیک تک فاز و سه فاز



هوشمند و پرتکنیک

### قابلیت‌ها

- جبران افت یا افزایش ولتاژ فاز در محدوده ۱۵۰ تا ۳۰۵ ولت با تنظیمات پیش فرض
- کنترل توالی فاز و تثبیت دامنه ولتاژ هر فاز به طور جداگانه
- مجهز به تکنولوژی پله‌های چرخان برای کاهش استهلاک و افزایش هر چه بیشتر عمر سیستم
- محافظت از کلیه تجهیزات برقی در برابر صاعقه
- مجهز به سیستم حفاظت در برابر افزایش دمای داخلی دستگاه یا اضافه بار طولانی
- دارای مدار تأخیر برای محافظت بیشتر بعد از وصل برق شهر
- خروجی برق کاملاً پیوسته
- مجهز به فیلتر ورودی برای حذف نویزهای فرکانس بالا
- قابلیت تنظیم حساسیت دستگاه متناسب با شرایط برق ورودی و بار
- قابلیت تغییر سطح ولتاژ خروجی
- امکان تنظیم حداقل ولتاژ خروجی مجاز
- دارای صفحه نمایش LCD برای نمایش و تنظیم پارامترهای سیستم
- دارای دو حالت کاری Bypass و Automatic
- مجهز به هشدار صوتی در شرایط خرابی سنسورهای حرارتی یا بالا رفتن دمای دستگاه در اثر اضافه بار

3XP-45000	3XP-30000	3XP-20000	3XP-10000	پارامتر
۱۷۵-۲۰۵ ولت، قابل تنظیم	۱۷۵-۲۰۵ ولت، قابل تنظیم	۱۷۵-۲۰۵ ولت، قابل تنظیم	۱۷۵-۲۰۵ ولت، قابل تنظیم	کمینه ولتاژ فاز خروجی
۳۰۵ ولت	۳۰۵ ولت	۳۰۵ ولت	۳۰۵ ولت	بیشینه ولتاژ فاز ورودی
۳/۳	۳/۳	۳/۳	۳/۳	تعداد مراحل تقویت/ تضعیف ولتاژ
۴۵-۵۵ هرتز	۴۵-۵۵ هرتز	۴۵-۵۵ هرتز	۴۵-۵۵ هرتز	فرکانس ورودی
۴۵ کیلو ولت آمپر	۳۰ کیلو ولت آمپر	۲۰ کیلو ولت آمپر	۱۰ کیلو ولت آمپر	توان خروجی
۶۰ آمپر	۴۰ آمپر	۲۵ آمپر	۱۳ آمپر	جریان خروجی
۱۱۲.۵ کیلو ولت آمپر	۷۵ کیلو ولت آمپر	۴۰ کیلو ولت آمپر	۲۰ کیلو ولت آمپر	توان راه اندازی
۷۵ آمپر	۵۰ آمپر	۳۵ آمپر	۱۷ آمپر	بیشینه جریان ورودی
۰.۹>	۰.۹>	۰.۹>	۰.۹>	ضریب توان
۳۰ تا ۳۰۰ ثانیه، قابل تنظیم	۳۰ تا ۳۰۰ ثانیه، قابل تنظیم	۳۰ تا ۳۰۰ ثانیه، قابل تنظیم	۳۰ تا ۳۰۰ ثانیه، قابل تنظیم	مدت زمان تأخیر در وصل خروجی
۵۷×۳۰×۶۰ سانتی‌متر	۵۷×۳۰×۶۰ سانتی‌متر	۶۳×۳۰×۲۵ سانتی‌متر	۶۳×۳۰×۳۵ سانتی‌متر	ابعاد (ارتفاع× عرض× طول)
۳۵-۵ درجه سانتی‌گراد	۳۵-۵ درجه سانتی‌گراد	۳۵-۵ درجه سانتی‌گراد	۳۵-۵ درجه سانتی‌گراد	دمای کار دستگاه
۵۰-۰ درجه سانتی‌گراد	۵۰-۰ درجه سانتی‌گراد	۵۰-۰ درجه سانتی‌گراد	۵۰-۰ درجه سانتی‌گراد	دمای نگهداری دستگاه
2 x16 Character LCD	2 x16 Character LCD	2 x16 Character LCD	2 x16 Character LCD	نمایشگر